

EXZENTER-PLUS

Zur raschen, anwendungsfreundlichen Positionierung von Schalungen auf Betonfundamenten oder zur Abstandsbefestigung von Bewehrungsmatten. Problemlose Positionierung auf unebenen Untergründen. Verwendbar mit nahezu allen gängigen Bolzenschub-/Bolzensetzgeräten und magazinierten Nägeln.

hohl



Artikel-Nr.	Ø mm	Höhe mm	Stk/Sack	Stk/Ü-Sack	Stk/Palette
EHP	48	30	100	500	12.000

hohl mit Nagel



Artikel-Nr.	Ø mm	Höhe mm	Länge mm	Stk/Karton	Stk/Palette
EHPN57	48	30	57	100	8.400

Flachkopfnagel




Artikel-Nr.	Schaft Ø in mm	Länge mm	Stk/Karton
EHNN57	3,7	57	100


NEU

Vorteile:

- Verwendbar mit nahezu allen gängigen Bolzenschub-/Bolzensetzgeräten und magazinierten Nägeln
- Verringerte Sichtbarkeit nach Entfernung der Schalung
- Dank großer Aussparung beste Verbindung mit dem Ortbeton



Aufgrund der Formgebung der Aufnahme verwendbar mit allen gängigen Geräten.



Optimiert für Magazingeräte.
Geeignet für Einzel nagel und magazinierte Nägel.

Nevoga GmbH

Znaimer Str. 4
DE 83395 Freilassing
Telefon: +49 8654 4731-0
Fax: +49 8654 4731-18
E-Mail: info@nevoga.com
www.nevoga.com



Nevoga[®]