

Produktvideo



Schalungsspannstelle



**Prüfzeugnisse:**

- 1) Wasserdichtheitsprüfung
- 2) Brandverhalten F180
- 3) Trinkwassereignung
- 4) Aggressive Gewässer
- 5) Chlorzehrung

## OKTAGON®-PLUS 22

**PRÜFZEUGNIS  
AUF ANFRAGE**

Schalungsspannstelle OKTAGON®-PLUS 22 für Ankerstäbe Ø 15/17mm.


Artikel-Nr.	Wandstärke mm	Stk/Sack	Stk/Palette
*OP15	150	100	3.600
OP175/3T	175	100	3.000
*OP18	180	100	3.000
*OP20	200	100	3.000
OP22/3T	220	100	2.400
*OP24	240	100	2.400
*OP25	250	100	2.400
*OP30	300	100	2.400
*OP35	350	100	1.500
OP36/3T	360	100	1.500
*OP365	365	100	1.500
*OP40	400	100	1.500
OP45/3T	450	50	800
OP50/3T	500	50	800
OP55/3T	550	50	800
OP60/3T	600	50	800

\* aus einem Stück gefertigt (PVC-frei); Lieferung im Set: Jede Spannstelle inklusive zwei OKTAGON® Stopfen 22; Sonderlängen werden auf Wunsch gefertigt.



## OKTAGON®-PLUS KONUS 22

OKTAGON®-PLUS Konus 22 aus Kunststoff für die Selbsterstellung von wasserdichten Spannstellen. Durch Ablängen eines Kunststoffrohres 22/26mm um 8cm kürzer als die gewünschte Wandstärke und Aufpressen des Konus, können Längen mit den Eigenschaften von OKTAGON®-PLUS 22 hergestellt werden.



Artikel-Nr.	Für Rohr Ø mm	Stk/Sack	Stk/Palette
OPK	22/26	200	5.000



## OKTAGON® STOPFEN 22

OKTAGON® Stopfen 22 für das dichte Verschließen von OKTAGON®-PLUS Konus 22. Nur einschlagen, nicht kleben! Durch den langen Stopfen einfache und schnelle Arbeitsweise. Die massive Ausführung des Stopfens erhöht die Sicherheit des Systems. Einbautiefe ca. 12mm.



Artikel-Nr.	Stk/Sack	Stk/Palette
OS	200	25.000

