

SCHALROHR MONOTUB RUND

Flexibilität

Jede Abmessung von \varnothing 150mm bis \varnothing 1.200mm und jede beliebige Länge innerhalb von 2 bis 3 Werktagen verfügbar. Wird maßgenau auf die Baustelle geliefert.

Qualität

Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100% wasserfest, dadurch ist eine Lagerung im Freien, sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Bei Schalrohren mit \varnothing 650mm und größer sind 2 vertikale Stöße der PVC-Einlage sichtbar.

Wirtschaftlichkeit

Ein Betoniertermin für viele Säulen. Daher optimaler Baufortschritt gewährleistet. Extrem leicht und handlich bei Transport und Montage. In den meisten Fällen kein Kraneinsatz notwendig. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Keine Gefahr für Verletzung der Sichtbetonoberfläche.

Umweltfreundlich

Reinigung und Rücktransport der Schalung entfallen. Kein Schalöl erforderlich. Problemlos in der Entsorgung.



100% wasserfest



Sonderlösungen

mit selbst verdichtetem Beton (SSC),
Längen bis 13m

Schrägstützen

in verschiedenen Ausführungen



SPANNGURT - MULTISTRAP

mit zwei Flügelmuttern, passend
für alle Durchmesser



Artikel-Nr.	Stk/ Karton	Stk/ Palette
SRN	1	120