


RINGABSTANDHALTER


Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Für Eisen Ø mm	Stk/Sack	Stk/Ü-Sack	Stk/Palette
R15	15	4-10	1.000	5.000	60.000
R20	20	4-12	1.000	5.000	50.000
R25	25	4-12	500	2.500	30.000
R30	30	4-12	500	2.000	20.000
R35	35	4-12	200	1.000	12.000
R40	40	4-12	125	500	10.000
R50	50	4-12	100	500	5.000

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/F/T/A




Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Für Eisen Ø mm	Stk/Sack	Stk/Ü-Sack	Stk/Palette
R20/6-20	20	6-20	250	2.000	40.000
R25/6-20	25	6-20	250	1.000	36.000
R30/6-20	30	6-20	125	1.000	20.000
R35/6-20	35	6-20	125	1.000	18.000
R40/6-20	40	6-20	125	500	14.000
R50/6-20	50	6-20	50	500	8.000

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/F/T/A



Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Für Eisen Ø mm	Stk/Sack	Stk/Ü-Sack	Stk/Palette
R60/12-20	60	12-20	250	-	6.500
R75/12-20	75	12-20	250	-	4.500

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/F/T/A



offen

RINGABSTANDHALTER “PILING”

Die Ringabstandhalter “Piling” sind speziell entwickelte Abstandhalter für die Verwendung von Pfahlkörben. Sie werden auf die Bewehrung gesetzt, bevor der Bewehrungskorb in die Pfahlbohrung eingesetzt wird. Auch für den Einsatz in Schlitzwänden geeignet.

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Variante	Für Eisen Ø mm	Stk/Rolle	Stk/Palette
R50GBN	50	offen	6-20	45	4.500
R75GBN	75	offen	6-20	45	2.205
R50GBGN	50	geschlossen	6-20	45	4.500
R75GBGN	75	geschlossen	6-20	45	2.205



geschlossen

