

HORIZONTAL

Abstandhalter „Horizontal“



Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Für Eisen Ø mm	Stk/Sack	Stk/Ü-Sack	Stk/Palette
H10	10	4-16	1.000	8.000	40.000
H15	15	4-16	1.000	6.000	36.000
H20	20	4-16	500	4.000	32.000
H25	25	4-16	500	3.500	28.000
H30	30	4-16	250	2.500	25.000
H35	35	4-16	250	1.500	24.000
H40	40	4-16	250	1.250	25.000
H45	45	4-16	125	1.000	12.000
H50	50	4-16	125	1.000	12.000




4-FUSS

Der 4-Fuß ist ein stabiler Abstandhalter mit großem Klemmbereich für mittlere und schwere Bewehrung. Verwendung in allen Anwendungsbereichen der Fertigteilindustrie und auf der Baustelle.

Abstandhalter „4-Fuß“



 ATVF - mit flachem Fuß

 ATVS - mit spitzem Fuß

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Für Eisen Ø mm	Stk/Sack	Stk/Ü-Sack	Stk/Palette
ATV...20	20	6-20	500	2.000	12.000
ATV...25	25	6-20	500	1.500	12.000
ATV...30	30	6-20	250	1.500	12.000
ATV...35	35	6-20	250	1.000	10.000
ATV...40	40	6-20	250	1.000	10.000
ATV...45	45	6-20	250	1.000	8.000
ATV...50	50	6-20	125	500	7.500
ATV...55	55	6-20	125	500	7.500

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - A (ATVF Tragfähigkeit L2, ATVS Tragfähigkeit L1)



MIT GRUNDPLATTE

Abstandhalter „mit Grundplatte“



Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Für Eisen Ø mm	Stk/Sack	Stk/Palette
ATM1520	15 / 20	8-16	500	16.000
ATM2530	25 / 30	8-16	400	12.800
ATM4050	40 / 50	6-16	200	12.000
ATM5060	50 / 60	6-16	200	13.600
ATM7080	70 / 80	8-16	200	7.200
ATM90100	90 / 100	8-16	100	6.400

