


S-SCHLANGE - ZERTIFIZIERT

Abstandhalter aus Draht zwischen Ober- und Unterbewehrung in Betondecken. Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Schlangenform. Kein Schalungskontakt - daher keine Korrosionsgefahr.

zertifizierte Ausführung



Diese Ware ist geprüft und zertifiziert nach Anforderungen des „DBV-Merkblatt Unterstützungen“. Fassung 07/2002

Artikel-Nr.	Höhe mm	Länge m	Stk/Bund	Stk/Palette
UK04AZ	40	2	25	2.000
UK05AZ	50	2	25	1.000
UK06AZ	60	2	25	1.000
UK07AZ	70	2	25	1.000
UK08AZ	80	2	25	1.000
UK09AZ	90	2	25	1.000
UK10AZ	100	2	25	1.000
UK11AZ	110	2	25	1.000
UK12AZ	120	2	25	1.000
UK13AZ	130	2	25	1.000
UK14AZ	140	2	25	1.000
UK15AZ	150	2	25	1.000
UK16AZ	160	2	25	1.000
UK17AZ	170	2	25	500
UK18AZ	180	2	25	500
UK19AZ	190	2	25	500
UK20AZ	200	2	25	500

Weitere Abmessung auf Anfrage lieferbar.

S-SCHLANGE - LEICHT

Abstandhalter aus Draht zwischen Ober- und Unterbewehrung in Betondecken. Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Schlangenform. Kein Schalungskontakt - daher keine Korrosionsgefahr.

leichte Ausführung



Artikel-Nr.	Höhe mm	Länge m	Stk/Bund	Stk/Palette
UK04	40	2	25	1.800
UK05	50	2	25	1.600
UK06	60	2	25	1.400
UK07	70	2	25	1.200
UK08	80	2	25	1.000
UK09	90	2	25	1.000
UK10	100	2	25	800
UK11	110	2	25	800
UK12	120	2	25	600
UK13	130	2	25	600
UK14	140	2	25	600
UK15	150	2	25	600
UK16	160	2	25	600
UK17	170	2	25	400
UK18	180	2	25	400
UK19	190	2	25	400
UK20	200	2	25	400

Weitere Abmessung auf Anfrage lieferbar.