

DRUPAK

Großflächiger und besonders stabiler Abstandhalter, vorwiegend für die untere Bewehrung. Besonders guter Betondurchfluss durch große, seitliche und obenliegende Aussparungen. Für Sichtbeton und Elementdecken nur bedingt geeignet.

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Länge m	m/Bund	m/Palette
DP..15/200	15	2	100	6.000
DP...20/200	20	2	100	6.000
DP...25/200	25	2	100	5.400
DP...30/200	30	2	100	5.400
DP...35/200	35	2	60	4.680
DP...40/200	40	2	60	4.320
DP...50/200	50	2	60	4.320

Aufgrund besserer Kippstabilität empfehlen wir ab Betondeckung 35mm Drupak „2“.

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Länge m	m/Bund	m/Palette
DPF35/200...2	35	2	60	3.900
DPF40/200...2	40	2	60	3.600
DPF45/200...2	45	2	60	3.000
DPF50/200...2	50	2	60	3.000


Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F



Drupak „1“
Breite 36mm



Drupak „2“
Breite 46mm



DPF - mit flacher Auflage: Bei Drupak „1“ und „2“ möglich.



DPW - mit Wellenauflage: Verhindert ein Verrutschen der Bewehrung. Nur bei Drupak „1“ möglich.

DRUPAK VOLL

Großflächiger und besonders stabiler Abstandhalter für die untere Bewehrung für weichen Untergrund bzw. bei Verwendung von Dämmstoffen. Besonders guter Betondurchfluss durch große, seitliche und obenliegende Aussparungen.

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Länge cm	m/Bund	m/Palette
DPO40/100	40	100	36	1.728
DPO40/200	40	200	72	3.456
DPO50/100	50	100	36	1.260
DPO50/200	50	200	72	2.520



DRUWA

Großflächiger Abstandhalter mit hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung. Aufgrund seiner Zick-Zack-Form und der versetzt angeordneten Füße wird ein guter Betondurchfluss ermöglicht. Der DRUWA kann einfach durch Umdrehen auch auf weichen Untergründen verwendet werden. Durch seine spezielle Form ist der DRUWA gut stapelbar. Dadurch ergibt sich eine optimale Frachtkostenersparnis und Lagerplatznutzung!

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Länge cm	Stk/Bund	Stk/Palette
DUW15/80	15	80	70	4.410
DUW20/80	20	80	60	3.780
DUW25/80	25	80	40	2.800
DUW30/80	30	80	40	2.520
DUW35/80	35	80	30	2.100
DUW40/80	40	80	30	1.890
DUW50/80	50	80	20	1.540

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2

