

## DRUKOMP

Breite 35mm



Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Länge m	Stk/Bund	Stk/Palette	m/Palette bei 2m
DUK15/...	15	0,50	32	4.608	9.216
DUK20/...	20	0,50	32	4.608	9.216
DUK25/...	25	0,50	32	4.032	8.064
DUK30/...	30	0,50	32	4.032	8.064
DUK35/...	35	0,50	32	4.032	8.064
DUK40/...	40	0,50	32	3.744	7.488
DUK45/...	45	0,50	32	3.072	6.144
DUK50/...	50	0,50	32	2.816	5.632

Fertig zusammengesteckte Standardlängen: 0,5m, 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m und 3,0m  
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/F/T/A



## DRUSPITZ-PLUS MIT NOPPEN

Breite 40mm



Abstandhalter für leichte Bewehrung mit sehr gutem Betondurchfluss. Durch spezielle Füße geringer Kontakt zur Schalung. Nach oben stehende Noppen verhindern das Verrutschen der Bewehrung. Lieferung auch ohne Noppen möglich. Durch Steckkupplung beliebig zu verlängern.

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Länge m	Stk/Bund	Stk/Palette	m/Palette bei 2m
DUPL15/...	15	1	40	3.520	7.040
DUPL20/...	20	1	40	3.520	7.040
DUPL25/...	25	1	40	3.520	7.040
DUPL30/...	30	1	40	3.200	6.400
DUPL35/...	35	1	40	3.200	6.400
DUPL40/...	40	1	40	3.200	6.400
DUPL45/...	45	1	40	3.200	6.400
DUPL50/...	50	1	40	3.200	6.400

Fertig zusammengesteckte Standardlängen: 1,0m, 1,5m, 2,0m und 2,5m  
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/F/T/A



## DRUSPITZ-PLUS OHNE NOPPEN

Breite 40mm



Abstandhalter für leichte Bewehrung mit sehr gutem Betondurchfluss. Durch spezielle Füße geringer Kontakt zur Schalung. Lieferung auch mit Noppen möglich. Durch Steckkupplung beliebig zu verlängern.

Artikel-Nr.	Beton-deckung mm	Länge m	Stk/Bund	Stk/Palette	m/Palette bei 2m
DUPL15/...F	15	1	40	3.520	7.040
DUPL20/...F	20	1	40	3.520	7.040
DUPL25/...F	25	1	40	3.520	7.040
DUPL30/...F	30	1	40	3.200	6.400
DUPL35/...F	35	1	40	3.200	6.400
DUPL40/...F	40	1	40	3.200	6.400
DUPL45/...F	45	1	40	3.200	6.400
DUPL50/...F	50	1	40	3.200	6.400

Fertig zusammengesteckte Standardlängen: 1,0m, 1,5m, 2,0m und 2,5m  
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/F/T/A

