

DRUFILA-PLUS

Abstandhalter für leichte Bewehrung mit sehr gutem Betondurchfluss. Durch spezielle FüÙe geringer Kontakt zur Schalung.

| Artikel-Nr. | Beton-deckung mm | Länge m | m/ Bund | m/ Palette |
|-------------|------------------|---------|---------|------------|
| DUFPL20/100 | 20 | 1 | 80 | 3.840 |
| DUFPL25/100 | 25 | 1 | 80 | 3.520 |
| DUFPL30/100 | 30 | 1 | 80 | 3.200 |
| DUFPL35/100 | 35 | 1 | 80 | 2.880 |
| DUFPL40/100 | 40 | 1 | 80 | 2.560 |
| DUFPL50/100 | 50 | 1 | 80 | 1.920 |
| DUFPL60/100 | 60 | 1 | 80 | 1.920 |

Breite 55 mm



Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L1/F/T/A



Durch seitliche Abstützung sehr stabil.

UNOCLIP

| Artikel-Nr. | Beton-deckung mm | Für Eisen Ø mm | Stk/ Karton | Stk/ Palette | Stk/ Oktabin* |
|-------------|------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| SCO15/6 | 15 | 6 | 4.000 | 60.000 | - |
| SCO15/6-8 | 15 | 6-8 | 4.000 | 60.000 | - |
| SCO20/6 | 20 | 6 | 2.300 | 34.500 | 25.000 |
| SCO20/6-8 | 20 | 6-8 | 2.300 | 34.500 | 25.000 |
| SCO25/6 | 25 | 6 | 1.500 | 22.500 | 18.000 |
| SCO25/6-8 | 25 | 6-8 | 1.500 | 22.500 | 18.000 |
| SCO30/6-8 | 30 | 6-8 | 1.300 | 19.500 | 13.500 |
| SCO30/8-10 | 30 | 8-10 | 1.300 | 19.500 | 13.500 |
| SCO35/6 | 35 | 6 | 1.000 | 15.000 | - |
| SCO35/6-8 | 35 | 6-8 | 1.000 | 15.000 | - |

* Menge lose im Oktabin



Eisen Ø 6 mm



Eisen Ø 6-8 mm



Eisen Ø 8-10 mm